



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

тор 12В 7Ач

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание ОВЕН Аккумулятор 12В 7Ач

НАЗНАЧЕНИЕ

Свинцово-кислотный герметичный аккумулятор 12В 7Ач предназначен для использования в качестве резервного источника питания в блоках питания с резервированием ОВЕН ИБП60Б.

ОСОБЕННОСТИ

- Нет ограничений на воздушные перевозки.
- Соответствие требованиям UL.
- Эксплуатация в любом положении.
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии.
- Необслуживаемые. Не требует долива дистиллята.
- Низкий саморазряд.
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

КОНСТРУКЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Контейнер	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Номинальное напряжение	12 В
Срок службы	3-5 лет
Номинальная емкость (25°C) 20 часовой разряд	7 Ач
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C)	30 мОм
Саморазряд	3% емкости в месяц при 25°C
Рабочий диапазон температур	
Разряд	-15~50 °C
Заряд	-10~50 °C
Хранение	-20~50 °C
Метод заряда	постоянным напряжением (25 °C), циклический режим (14,4 – 15,0 В)
Максимальный зарядный ток	2,1 А
Температурная компенсация	-30 мВ/°C
Буферный режим	13,50 – 13,80 В
Температурная компенсация	-20 мВ/°C
Конструктивные особенности	
Габариты (Д×Ш×В)	151×65×94 (±1) мм
Полная высота	100 мм
Тип клемм	ножевые 6,35 мм
Вес	1,98 кг

