ОВЕН Приводы для воздушных заслонок BELIMO

Описание ОВЕН Приводы для воздушных заслонок BELIMO

Приводы для воздушных заслонок Belimo применяются совместно с контроллерами ТРМ33, ТРМ133, ТРМ133М в системах управления приточной вентиляции и кондиционирования HVAC.

При работе с водяным теплообменником рекомендуется использовать приводы с возвратной пружиной, что способствует защите от замерзания теплообменного оборудования и выхода из строя системы. При отключении электропитания привод возвращается в исходное положение "Закрыто" за счет энергии внутренней пружины.

Характеристики ОВЕН Приводы для воздушных заслонок BELIMO

BELIMO	Площадь заслонки / крутящий момент	Тип управления	Напряжение питания	Маркировка	
				Без доп. переключателей	С доп. переключателями
Электроприводы с возвратной пружиной	0,4 м^2 / 2 Нм	Открыто / закрыто	24 В	TF24	TF24-S
			230 В	TF230	TF230-S
		Плавное регулирование 0…10 В	24 В	TF24-SR	
	0,8 м^2 / 4 Нм	Открыто / закрыто	24 В	LF24	LF24-S
			230 В	LF230	LF230-S
		Плавное регулирование 0…10 В	24 В	LF24-SR	LF24-SR-S
	2 м^2 / 10 Нм	Открыто / закрыто	24 В	NF24A	NF24A-S2
			230 В	NF230A	NF230A-S2
		Плавное регулирование 0…10 В	24 В	NF24A-SR	NF24A-SR-S2
	4 м^2 / 20 Нм	Открыто / закрыто	24 В	SF24A	SF24A-S2
			230 В	SF230A	SF230A-S2
		Плавное регулирование 0…10 В	24 В	SF24A-SR	SF24A-SR-S2
Электроприводы без возвратной пружины	0,4 м^2 / 2 Нм	Открыто / закрыто	230 В	CM230-1…	
		Открыто / закрыто	24 В	CM24…	
		3-позиционное	230 В	CM230…	
		Плавное регулирование 0…10 В	24 В	CM24-SR…	
	1 м^2 / 5 Нм	Открыто / закрыто	24 В	LM24A	LM24A-S
		3-позиционное	230 В	LM230A	LM230A-S
		Плавное регулирование 0…10 В	24 В	LM24A-SR	
			230 В	LM230ASR	
	2 м^2 / 10 Нм	Открыто / закрыто	24 В	NM24A	NM24A-S
		3-позиционное	230 В	NM230A	NM230A-S

		Плавное регулирование 0…10 В	24 В	NM24A-SR	
			230 В	NM230ASR	
	4 м^2 / 20 Нм	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В	SM24A	SM24A-S
			230 В	SM230A	SM230A-S
		Плавное регулирование 0…10 В	24 В	SM24A-SR	
			230 В	SM230ASR	
	8 м^2 / 40 Нм	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В	GM24A	
			230 В	GM230A	
		Плавное регулирование 0…10 В	24 В	GM24A-SR	

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83