ОВЕН Промышленные осевые вентиляторы KIPPRIBOR серии VENT

Описание ОВЕН Промышленные осевые вентиляторы KIPPRIBOR серии VENT

Предназначены для монтажа на радиаторы охлаждения электронного оборудования, в том числе на радиаторы твердотельных реле, а также для установки на впускные решетки шкафов управления. Кроме этого вентиляторы охлаждения KIPPRIBOR серии VENT используются в системах охлаждения промышленного оборудования для отвода избыточного тепла от нагревающихся поверхностей и деталей.

Вентиляторы KIPPRIBOR серии VENT обладают тщательно продуманной конструкцией корпуса и крыльчатки. Они стали первыми вентиляторами, в конструкции которых используется крыльчатка из магниевого сплава. Продуманность конструкции и особенности используемых материалов для производства вентиляторов VENT дают следующие преимущества перед конкурентами:

- Крыльчатка из поликарбоната (PC) или магниевого сплава (Mg) позволяет Вам выбрать вентилятор со стандартными или улучшенными характеристиками.
- Улучшенная теплоотдача за счет применяемых материалов и специального оребрения двигательной части крыльчатки увеличивает механический ресурс подшипников и расширяет температурный диапазон эксплуатации вентиляторов.
- Высокая степень защиты IP55 вентиляторов, обусловленная особой конфигурацией корпуса и крыльчатки, позволяет использовать вентиляторы VENT во влажных и пыльных условиях.
- Специальный герметичный канал IP55 защищает от влаги, пыли и механических воздействий проложенные в нем провода от двигателя до клеммника.
- Улучшенные показатели ЭМС достигаются за счет применения крыльчаток из магниевого сплава.
- Высокий уровень безопасности у всех вентиляторов обеспечивается применением закрытого клеммника и (по желанию заказчика) дополнительной установкой защитных решеток.
- Расширенный ассортимент типоразмеров для установки на впускные решетки шкафов управления, радиаторы электронного оборудования, воздуховоды и системы охлаждения промышленного оборудования.

Все вышеперечисленные особенности выгодно отличают вентиляторы KIPPRIBOR серии VENT от аналогичных вентиляторов таких известных производителей как SUNON, FULLTECH и COMAIR.

КВАДРАТНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ С КРЫЛЬЧАТКОЙ ИЗ МАГНИЕВОГО СПЛАВА

Напряжение питания: 220 VAC/ 50 Гц.

Рабочая температура: -20...+85 °C.

Тип подшипника: подшипник качения.

Модификация	$P_{ном.}$	$I_{ном.}$	Скорость вращения	Производительность	Уровень шума	Вес	Кол-во лопастей
VENT-8025.220VAC.7MSHB	20 Вт	0,10 А	2700 об/мин	0,5 $м^3$/мин	30 дБ	210 г	7
VENT-8038.220VAC.5MSHB	15 Вт	0,07 А	2300 об/мин	0,7 $м^3$/мин	30 дБ	260 г	5
VENT-9225.220VAC.7MSHB.C50	20 Вт	0,10 А	2650 об/мин	0,8 $м^3$/мин	35 дБ	220 г	7
VENT-9238.220VAC.5MSHB	14 Вт	0,08 А	2500 об/мин	1,1 $м^3$/мин	37 дБ	330 г	5
VENT-12025.220VAC.5MSHB	12 Вт	0,07 А	2100 об/мин	1,84 $м^3$/мин	50 дБ	320 г	5
VENT-12038.220VAC.5MSMB	14 Вт	0,08 А	2500 об/мин	2,2 $м^3$/мин	41 дБ	455 г	5

VENT-12038.220VAC.5MSHB	21 Вт	0,13 А	2700 об/мин	2,4 $м^3$/мин	49 дБ	450 г	5
VENT-12038.220VAC.5MSLB	9 Вт	0,05 А	2300 об/мин	1,98 $м^3$/мин	39 дБ	455 г	5
VENT-12038.220VAC.7MSXB	23 Вт	0,15 А	2500 об/мин	2,9 $м^3$/мин	50 дБ	470 г	7
VENT-12738.220VAC.7PSHB*	21 Вт	0,13 А	2700 об/мин	2,7 $м^3$/мин	50 дБ	460 г	7
VENT-15051.220VAC.5MSHB	45 Вт	0,35 А	2800 об/мин	5,7 $м^3$/мин	57 дБ	925 г	5
VENT-16065.220VAC.7MSHB	27 Вт	0,12 А	2800 об/мин	7,33 $м^3$/мин	59 дБ	1400 г	7
VENT-18065.220VAC.7MSHB	55 Вт	0,29 А	2600 об/мин	11,3 $м^3$/мин	61 дБ	1840 г	7
VENT-20872.220VAC.7MSHB	85 Вт	0,38 А	2900 об/мин	26,9 $м^3$/мин	71 дБ	2510 г	7

* - вентилятор VENT-12738.220VAC.7PSHB поставляется с крыльчаткой из поликарбоната.

Напряжение питания: 24 VDC.

Рабочая температура: -20...+85 °C.

Тип подшипника: подшипник качения.

Модификация	**$P_{ном.}$**	**$I_{ном.}$**	**Скорость вращения**	**Производительность**	**Уровень шума**	**Вес**	**Кол-во лопастей**
VENT-18065.24VDC.7MSHB	90 Вт	3,6 А	4000 об/мин	16,3 $м^3$/мин	63 дБ	1570 г	7
VENT-20872.24VDC.5MSHB	95 Вт	4 А	3600 об/мин	23,3 $м^3$/мин	77 дБ	1820 г	5

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83