ОВЕН Комплекты сменных фильтров KIPVENT

Описание ОВЕН Комплекты сменных фильтров KIPVENT

Сменный фильтр KIPVENT – элемент вентиляционной решетки, задерживающий частицы пыли из проходящего через нее воздушного потока. Фильтр препятствует проникновению пыли в вентилируемый объем.

Поскольку отложение пыли на поверхностях механизмов и электронных элементах препятствует отводу выделяемого ими тепла, то применение фильтров является недорогой и эффективной мерой, позволяющей предотвратить попадание пыли внутрь шкафа с установленным оборудованием.

Отличительные особенности сменных фильтров KIPVENT:

- высокая пылеемкость;
- экологическая чистота материала – изготовлены из полиэфирного волокна без клеевых составляющих;
- материал фильтра не поддерживает горение.

Сменные фильтры KIPVENT предназначены для использования в выпускных и впускных решетках KIPPRIBOR серии KIPVENT.

Характеристики ОВЕН Комплекты сменных фильтров KIPVENT

Параметр	Значение параметра
Материал фильтра	Полиэфир
Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2014	G3
Поверхностная плотность материала	150 г/м^2
Начальное сопротивление	20 Па
Температура эксплуатации	-50…+100 °С
Относительная влажность окружающей среды	до 100 %
Исходная запыленность материала	≤ 3 мг/м^3

МОДИФИКАЦИИ

Модификация	Применение	
	Впускные решетки	
KIPVENT-100-FP-G3	KIPVENT-100.01.230	KIPVENT-100.01.300
KIPVENT-200-FP-G3	KIPVENT-200.01.230	KIPVENT-200.01. 300
KIPVENT-300-FP-G3	KIPVENT-300.01.230	KIPVENT-300.01. 300
KIPVENT-400-FP-G3	KIPVENT-400.01.230 KIPVENT-400.11.230 KIPVENT-400.21.230	KIPVENT-400.01. 300
KIPVENT-500-FP-G3	KIPVENT-500.01.230	KIPVENT-500.01. 300

Комплектация ОВЕН Комплекты сменных фильтров KIPVENT

Варианты упаковки	**пакет (комплект 5 шт.)**
Масса одного комплекта	KIPVENT-100-FP-G3 – не более 25 г
	KIPVENT-200-FP-G3 – не более 30 г
	KIPVENT-300-FP-G3 – не более 40 г

	KIPVENT-400-FP-G3 – не более 60 г
	KIPVENT-500-FP-G3 – не более 85 г

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83