



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

ОВЕН Штуцеры подвижные



Описание ОВЕН Штуцеры подвижные

Штуцер подвижный предназначен для установки на месте эксплуатации, а также для регулирования глубины погружения термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления в зоне измерения температуры.

Характеристики ОВЕН Штуцеры подвижные

- Многоразовое использование.
- Материал уплотнения — фторопласт-4.
- Материал штуцера: нержавейка AISI 304.
- Максимальная рабочая температура: +260 °С.
- Максимальное рабочее давление 1,0 МПа.

Комплектация ОВЕН Штуцеры подвижные

- 1 Штуцер к процессу
- 2 Штуцер уплотняющий
- 3 Шайба металлическая
- 4 Шайба фторопластовая
- 5 Паспорт
- 6 Гриппер

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83