



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

КСН210-5 – 5-портовые сетевые неуправляемые коммутаторы



Описание ОВЕН КСН210-5

КСН210-5 – линейка надежных бюджетных 5-портовых неуправляемых промышленных коммутаторов (свитчей). Предназначены для соединения узлов в пределах одного или нескольких сегментов сети. Поддерживают питание промышленного стандарта 10...48 В постоянного тока, монтируются на DIN-рейку, имеют расширенный диапазон рабочих температур (-40...+55 °С).

В составе линейки:

- КСН210-5 – простой бюджетный 5-портовый коммутатор.
- КСН210-5.КП – 5-портовый коммутатор с комбо-портом Gigabit Ethernet (RJ-45 + SFP) взамен выпускаемой модели КСН210.

В модели КСН210-5.КП оптическое волокно может быть использовано для организации передачи данных на большие расстояния, защиты от помех, прокладки линии связи и создания сетей Gigabit Ethernet.

Характеристика	Модификация	
	КСН210-5	КСН210-5.КП
Общее количество портов	5 портов Ethernet	5 портов Ethernet
Уровень коммутатора	L2	L2
Витая пара (разъем RJ45)	5 × 10/100 Мбит/с	4 × 10/100 Мбит/с
Комбинированные разъемы (витая пара + SFP)	–	1 × 10/100/1000 Мбит/с
Ethernet Bypass	–	Есть*

* Вypass повышает отказоустойчивость системы. При отключении питания коммутатора 1 и 2 порты физически объединяются, обеспечивая целостность линии при подключении цепочкой последующих устройств линейки Мх210.

ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ КОММУТАТОРОВ КСН210

- Просты и надежны в использовании. Не требуют дополнительного программного обеспечения при установке или эксплуатации. Работают по принципу plug&play.
- Работают в сложных условиях эксплуатации в температурном диапазоне: -40...+55 °С.
- Широкий диапазон питания промышленного стандарта: 12...48 В постоянного тока.
- Автоматическое определение типа соединения MDI/MDI-X. Автоматическое определение типа кабеля с прямой (568B) и перекрестной (568A) распиновкой, который поддерживают подключенные устройства.
- Компактные габариты пластикового корпуса 25×100×86 мм. Легко монтируются на DIN-рейку. В комплекте поставляются заглушки для закрытия неиспользуемых портов.

Характеристики ОВЕН КСН210-5

Наименование	Значение	
	КСН210-5	КСН210-5.КП
Основные свойства		
Общее количество портов	5	5
Уровень коммутатора	L2	L2
Витая пара (разъем RJ45)	5	4
Комбинированные разъемы (витая пара + SFP)	нет	1
Питание		
Напряжение питания (номинальное)	10...48 (24) В постоянного тока	
Максимальная мощность потребления, не более	4 Вт	
Ethernet		
Порты и поддерживаемые интерфейсы	5 × 10/100Base-T/TX;	4 × 10/100Base-T/TX; 1 × 10/100Base-T/Te, 1000Base-T

Тип разъема	8P8C (RJ45)	
Стандарт	IEEE 802.3i/802.3u	IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab
Электрическая прочность изоляции интерфейсов Ethernet, не менее	1000 В	
SFP		
Количество портов	-	1
Поддерживаемые интерфейсы	-	100Base-FX;
		1000Base-X (1000BASE-CX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX)
Стандарт	-	IEEE 802.3/IEEE 802.3u/802.3z
Корпус		
Тип корпуса	для крепления на DIN-рейку и к вертикальной поверхности	
Габаритные размеры	28,0×124,0×83,5 мм	
Степень защиты корпуса согласно ГОСТ IEC 61131-2	IP20	
Общие характеристики		
Масса, не более	0,15 кг	
Средний срок службы	8 лет	
Средняя наработка на отказ, не менее	60 000 ч	

Комплектация ОВЕН КСН210-5

- Прибор – 1 шт.
- Паспорт и гарантийный талон – 1 экз.
- Краткое руководство по эксплуатации – 1 экз.
- Комплект заглушек для портов – 1 шт.
- Клеммник для подключения питания – 1 шт.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83