



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Р1МВ1МВ16 Автоматический выключатель 1P+N, хар-ка В, 16 А, 1 модуль

Артикул: Р1МВ1МВ16



Описание Lovato P1MB1MB16

Характеристики Lovato P1MB1MB16

Исполнение	1P+N
Кол-во модулей DIN	1 модуль
Номинальный отключающий ток I _{ср}	6 кА
Номинальный ток I _n	16 А
Характеристика	тип В: мгновенное расцепление при превышении I _n в 3-5 раз
Ширина полюса	9 мм
Мощность рассеивания на полюс	3-7,5 Вт
Номинальное напряжение изоляции U _i	440 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U _{imp}	4 кВ
Номинальное рабочее напряжение U _e	230 VAC
Номинальная частота	50/60 Гц
Установка	на DIN-рейку 35мм
Стандарт	UL1077
Рабочая температура	-35°C ... +70°C
Вес	0,115 кг
Кол-во в упаковке	12 шт.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83