



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Р1МВ2РС40 Автомат. выключатель с терромагнитным расцепителем 2Р, ток In 40 А, Icn 10 кА, хар-ка С, 2 модуля

Артикул: Р1МВ2РС40



Описание Lovato P1MB2PC40

Характеристики Lovato P1MB2PC40

Исполнение	2Р
Кол-во модулей DIN	2 модуля
Номинальный отключающий ток Icn	10 кА
Номинальный ток In	40 А
Характеристика	тип С: мгновенное расцепление при превышении In в 5-10 раз
Ширина полюса	17,5 мм
Мощность рассеивания на полюс	3-13 Вт
Номинальное напряжение изоляции Ui	440 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp	4 кВ
Номинальное рабочее напряжение Ue	230/400 VAC
Номинальная частота	50/60 Гц
Установка	на DIN-рейку 35мм
Стандарт	UL1077
Рабочая температура	−35°С ... +70°С
Вес	0,230 кг
Кол-во в упаковке	6 шт.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83