



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

# Р1МВ2РС32 Автомат. выключатель с терромагнитным расцепителем 2Р, ток In 32 А, Icn 10 кА, хар-ка С, 2 модуля

Артикул: Р1МВ2РС32



## Описание Lovato P1MB2PC32

## Характеристики Lovato P1MB2PC32

|                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Исполнение                                           | 2Р                                                         |
| Кол-во модулей DIN                                   | 2 модуля                                                   |
| Номинальный отключающий ток Icn                      | 10 кА                                                      |
| Номинальный ток In                                   | 32 А                                                       |
| Характеристика                                       | тип С: мгновенное расцепление при превышении In в 5-10 раз |
| Ширина полюса                                        | 17,5 мм                                                    |
| Мощность рассеивания на полюс                        | 3-13 Вт                                                    |
| Номинальное напряжение изоляции Ui                   | 440 В                                                      |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4 кВ                                                       |
| Номинальное рабочее напряжение Ue                    | 230/400 VAC                                                |
| Номинальная частота                                  | 50/60 Гц                                                   |
| Установка                                            | на DIN-рейку 35мм                                          |
| Стандарт                                             | UL1077                                                     |
| Рабочая температура                                  | −35°С ... +70°С                                            |
| Вес                                                  | 0,230 кг                                                   |
| Кол-во в упаковке                                    | 6 шт.                                                      |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**