



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**

# Р1МВ3РD32 Автомат. выключатель с термомангнитным расцепителем 3Р, ток In 32 А, Icn 10 кА, хар-ка D, 3 модуля

Артикул: Р1МВ3РD32



## Описание Lovato P1MB3PD32

## Характеристики Lovato P1MB3PD32

|                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Исполнение                                           | 3Р                                                          |
| Кол-во модулей DIN                                   | 3 модуля                                                    |
| Номинальный отключающий ток Icn                      | 10 кА                                                       |
| Номинальный ток In                                   | 32 А                                                        |
| Характеристика                                       | тип D: мгновенное расцепление при превышении In в 10-14 раз |
| Ширина полюса                                        | 17,5 мм                                                     |
| Мощность рассеивания на полюс                        | 3-13 Вт                                                     |
| Номинальное напряжение изоляции Ui                   | 440 В                                                       |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4 кВ                                                        |
| Номинальное рабочее напряжение Ue                    | 230/400 VAC                                                 |
| Номинальная частота                                  | 50/60 Гц                                                    |
| Установка                                            | на DIN-рейку 35мм                                           |
| Стандарт                                             | UL1077                                                      |
| Рабочая температура                                  | −35°С ... +70°С                                             |
| Вес                                                  | 0,345 кг                                                    |
| Кол-во в упаковке                                    | 4 шт.                                                       |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**