



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## P1MB4PD02 Автомат. выключатель с термоманитным расцепителем 4P, ток In 2 A, Icn 10 кА, хар-ка D, 4 модуля

Артикул: P1MB4PD02



### Описание Lovato P1MB4PD02

### Характеристики Lovato P1MB4PD02

|                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Исполнение                                           | 4P                                                          |
| Кол-во модулей DIN                                   | 4 модуля                                                    |
| Номинальный отключающий ток Icn                      | 10 кА                                                       |
| Номинальный ток In                                   | 2 A                                                         |
| Характеристика                                       | тип D: мгновенное расцепление при превышении In в 10-14 раз |
| Ширина полюса                                        | 17,5 мм                                                     |
| Мощность рассеивания на полюс                        | 3-13 Вт                                                     |
| Номинальное напряжение изоляции Ui                   | 440 В                                                       |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4 кВ                                                        |
| Номинальное рабочее напряжение Ue                    | 230/400 VAC                                                 |
| Номинальная частота                                  | 50/60 Гц                                                    |
| Установка                                            | на DIN-рейку 35мм                                           |
| Стандарт                                             | UL1077                                                      |
| Рабочая температура                                  | –35°C ... +70°C                                             |
| Вес                                                  | 0,460 кг                                                    |
| Кол-во в упаковке                                    | 3 шт.                                                       |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83