



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

# Р1МВ4РВ40 Автомат. выключатель с термоманитным расцепителем 4Р, ток In 40 А, Icn 10 кА, хар-ка В, 4 модуля

Артикул: Р1МВ4РВ40



## Описание Lovato P1MB4PB40

## Характеристики Lovato P1MB4PB40

|                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Исполнение                                           | 4Р                                                        |
| Кол-во модулей DIN                                   | 4 модуля                                                  |
| Номинальный отключающий ток Icn                      | 10 кА                                                     |
| Номинальный ток In                                   | 40 А                                                      |
| Характеристика                                       | тип В: мгновенное расцепление при превышении In в 3-5 раз |
| Ширина полюса                                        | 17,5 мм                                                   |
| Мощность рассеивания на полюс                        | 3-13 Вт                                                   |
| Номинальное напряжение изоляции Ui                   | 440 В                                                     |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4 кВ                                                      |
| Номинальное рабочее напряжение Ue                    | 230/400 VAC                                               |
| Номинальная частота                                  | 50/60 Гц                                                  |
| Установка                                            | на DIN-рейку 35мм                                         |
| Стандарт                                             | UL1077                                                    |
| Рабочая температура                                  | −35°С ... +70°С                                           |
| Вес                                                  | 0,460 кг                                                  |
| Кол-во в упаковке                                    | 3 шт.                                                     |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83