



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## Р1МВUL1PC50 Автомат. выключатель с термоманитным расцепителем 1Р, ток In 50 А, хар-ка С, 1 модуль, UL489, 120 В

Артикул: P1MBUL1PC50



### Описание Lovato P1MBUL1PC50

### Характеристики Lovato P1MBUL1PC50

|                                                                  |                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Кол-во модулей DIN                                               | 1 модуль                                                   |
| Номинальный отключающий ток I <sub>on</sub>                      | 10 кА                                                      |
| Номинальный ток In                                               | 50 А                                                       |
| Характеристика                                                   | тип С: мгновенное расцепление при превышении In в 5-10 раз |
| Номинальное напряжение                                           | 120 В                                                      |
| Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub>                   | 440 В                                                      |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U <sub>imp</sub> | 4 кВ                                                       |
| Номинальное рабочее напряжение U <sub>e</sub>                    | 230/400 VAC, 60 VDC                                        |
| Номинальная частота                                              | 50/60 Гц                                                   |
| Установка                                                        | на DIN-рейку 35мм                                          |
| Стандарт                                                         | UL489                                                      |
| Рабочая температура                                              | –35°C ... +70°C                                            |
| Вес                                                              | 0,133 кг                                                   |
| Кол-во в упаковке                                                | 12 шт.                                                     |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83