



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Р1МВUL1PD40 Автомат. выключатель с термоманитным расцепителем 1Р, ток In 40 А, хар-ка D, 1 модуль, UL489, 120 В

Артикул: Р1МВUL1PD40



Описание Lovato P1MBUL1PD40

Характеристики Lovato P1MBUL1PD40

Кол-во модулей DIN	1 модуль
Номинальный отключающий ток I _{ср}	10 кА
Номинальный ток I _n	40 А
Характеристика	тип D: мгновенное расцепление при превышении I _n в 10-14 раз
Номинальное напряжение	120 В
Номинальное напряжение изоляции U _i	440 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U _{imp}	4 кВ
Номинальное рабочее напряжение U _e	230/400 VAC, 60 VDC
Номинальная частота	50/60 Гц
Установка	на DIN-рейку 35мм
Стандарт	UL489
Рабочая температура	−35°C ... +70°C
Вес	0,133 кг
Кол-во в упаковке	12 шт.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83