



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

# Р1МБУН1РD04 Автомат. выключатель с термоманитным расцепителем 1Р, ток In 4 А, хар-ка В, 1 модуль, UL489

Артикул: Р1МБУН1РD04



## Описание Lovato P1MBUH1PD04

## Характеристики Lovato P1MBUH1PD04

|                                                                  |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Кол-во модулей DIN                                               | 1 модуль                                                                |
| Номинальный отключающий ток I <sub>ср</sub>                      | 10 кА                                                                   |
| Номинальный ток I <sub>n</sub>                                   | 4 А                                                                     |
| Характеристика                                                   | тип D: мгновенное расцепление при превышении I <sub>n</sub> в 10-14 раз |
| Номинальное напряжение                                           | 277 В                                                                   |
| Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub>                   | 440 В                                                                   |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U <sub>imp</sub> | 4 кВ                                                                    |
| Номинальное рабочее напряжение U <sub>e</sub>                    | 230/400 VAC, 60 VDC                                                     |
| Номинальная частота                                              | 50/60 Гц                                                                |
| Установка                                                        | на DIN-рейку 35мм                                                       |
| Стандарт                                                         | UL489                                                                   |
| Рабочая температура                                              | −35°C ... +70°C                                                         |
| Вес                                                              | 0,133 кг                                                                |
| Кол-во в упаковке                                                | 12 шт.                                                                  |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83