



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

P1MBUL2PC35 Автомат. выключатель с термоманитным расцепителем 2Р, ток In 35 А, хар-ка С, 2 модуля, UL489, 240 В

Артикул: P1MBUL2PC35



Описание Lovato P1MBUL2PC35

Характеристики Lovato P1MBUL2PC35

Кол-во модулей DIN	2 модуля
Номинальный отключающий ток I _{on}	10 кА
Номинальный ток In	35 А
Характеристика	тип С: мгновенное расцепление при превышении In в 5-10 раз
Номинальное напряжение	240 В
Номинальное напряжение изоляции Ui	440 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U _{imp}	4 кВ
Номинальное рабочее напряжение U _e	230/400 VAC, 125 VDC
Номинальная частота	50/60 Гц
Установка	на DIN-рейку 35мм
Стандарт	UL489
Рабочая температура	–35°C ... +70°C
Вес	0,255 кг
Кол-во в упаковке	6 шт.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83