



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Р1МВУН2РС08 Автомат. выключатель с термоманитным расцепителем 2Р, ток In 8 А, хар-ка С, 2 модуля, UL489

Артикул: Р1МВУН2РС08



Описание Lovato P1MBUN2PC08

Характеристики Lovato P1MBUN2PC08

Кол-во модулей DIN	2 модуля
Номинальный отключающий ток I _{on}	10 кА
Номинальный ток I _n	8 А
Характеристика	тип С: мгновенное расцепление при превышении I _n в 5-10 раз
Номинальное напряжение	480Y/277
Номинальное напряжение изоляции U _i	440 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U _{imp}	4 кВ
Номинальное рабочее напряжение U _e	230/400 VAC, 125 VDC
Номинальная частота	50/60 Гц
Установка	на DIN-рейку 35мм
Стандарт	UL489
Рабочая температура	-35°C ... +70°C
Вес	0,255 кг
Кол-во в упаковке	6 шт.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83