



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## Р1МБУН2РD02 Автомат. выключатель с термоманитным расцепителем 2Р, ток In 2 А, хар-ка D, 2 модуля, UL489

Артикул: P1MBUH2PD02



### Описание Lovato P1MBUH2PD02

### Характеристики Lovato P1MBUH2PD02

|                                                                  |                                                             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Кол-во модулей DIN                                               | 2 модуля                                                    |
| Номинальный отключающий ток I <sub>on</sub>                      | 10 кА                                                       |
| Номинальный ток In                                               | 2 А                                                         |
| Характеристика                                                   | тип D: мгновенное расцепление при превышении In в 10-14 раз |
| Номинальное напряжение                                           | 480Y/277                                                    |
| Номинальное напряжение изоляции Ui                               | 440 В                                                       |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U <sub>imp</sub> | 4 кВ                                                        |
| Номинальное рабочее напряжение U <sub>e</sub>                    | 230/400 VAC, 125 VDC                                        |
| Номинальная частота                                              | 50/60 Гц                                                    |
| Установка                                                        | на DIN-рейку 35мм                                           |
| Стандарт                                                         | UL489                                                       |
| Рабочая температура                                              | –35°C ... +70°C                                             |
| Вес                                                              | 0,255 кг                                                    |
| Кол-во в упаковке                                                | 6 шт.                                                       |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**