



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

P2MB4PD125 Автомат. выключатель с термоманитным расцепителем, 4 полюса, хар-ка D, In 125 А, 6 модулей

Артикул: P2MB4PD125



Описание Lovato P2MB4PD125

Характеристики Lovato P2MB4PD125

Кол-во модулей DIN	6 модулей
Номинальный отключающий ток I _{on}	10 кА
Номинальный ток I _n	125 А
Характеристика	тип D: мгновенное расцепление при превышении I _n в 10-14 раз
Кол-во полюсов	4 полюса
Ширина полюса	27 мм
Мощность рассеивания на полюс	15-20 Вт
Номинальное напряжение изоляции U _i	400 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U _{imp}	6 кВ
Номинальное рабочее напряжение U _e	230/400 VAC, 60 VDC
Номинальная частота	50/60 Гц
Установка	на DIN-рейку 35мм
Стандарт	UL1077
Рабочая температура	-35°C ... +70°C
Вес	0,510 кг
Кол-во в упаковке	2 шт.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83