



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

P1RC2P25A300 Дифференциальный выключатель 2P, тип А, 25 А, 300 мА, 2 модуля

Артикул: P1RC2P25A300



Описание Lovato P1RC2P25A300

Характеристики Lovato P1RC2P25A300

Кол-во модулей DIN	2 модуля
Номинальный отключающий ток I _{cn}	10 кА
Номинальный ток I _n	25 А
Уставка дифференциального тока срабатывания	300 мА
Характеристика	тип А
Номинальное напряжение изоляции U _i	400 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U _{imp}	4 кВ
Номинальное рабочее напряжение U _e	230 VAC
Номинальная частота	50/60 Гц
Установка	на DIN-рейку 35мм
Рабочая температура	–25°C ... +55°C
Вес	0,185 кг
Кол-во в упаковке	1 шт.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83