



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## Р1RB1NC06A030 Дифференциальный выключатель с терромагнитным расцепителем 1P+N, тип А, 6 А, 30 мА

Артикул: P1RB1NC06A030



### Описание Lovato P1RB1NC06A030

### Характеристики Lovato P1RB1NC06A030

|                                                                  |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение                                                       | 1P+N                                                                     |
| Кол-во модулей                                                   | 2 модуля                                                                 |
| Номинальный отключающий ток I <sub>сн</sub>                      | 10 кА                                                                    |
| Номинальный ток I <sub>n</sub>                                   | 6 А                                                                      |
| Уставка дифференциального тока срабатывания                      | 30 мА                                                                    |
| Характеристика мгновенного срабатывания                          | тип С: : мгновенное расцепление при превышении I <sub>n</sub> в 5-10 раз |
| Характеристика при наличии дифференциального тока                | тип А                                                                    |
| Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub>                   | 400 В                                                                    |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U <sub>imp</sub> | 4 кВ                                                                     |
| Номинальное рабочее напряжение U <sub>e</sub>                    | 230 VAC                                                                  |
| Номинальная частота                                              | 50/60 Гц                                                                 |
| Установка                                                        | на DIN-рейку 35мм                                                        |
| Рабочая температура                                              | –25°C ... +40°C                                                          |
| Вес                                                              | 0,205 кг                                                                 |
| Кол-во в упаковке                                                | 1 шт.                                                                    |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83