



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Р1RB1NC20AC300 Дифференциальный выключатель с термоманитным расцепителем 1P+N, тип AC, 20 А, 300 мА

Артикул: P1RB1NC20AC300



Описание Lovato P1RB1NC20AC300

Характеристики Lovato P1RB1NC20AC300

Исполнение	1P+N
Кол-во модулей	2 модуля
Номинальный отключающий ток I _{сн}	10 кА
Номинальный ток I _n	20 А
Уставка дифференциального тока срабатывания	300 мА
Характеристика мгновенного срабатывания	тип C : мгновенное расцепление при превышении I _n в 5-10 раз
Характеристика при наличии дифференциального тока	тип AC
Номинальное напряжение изоляции U _i	400 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U _{imp}	4 кВ
Номинальное рабочее напряжение U _e	230 VAC
Номинальная частота	50/60 Гц
Установка	на DIN-рейку 35мм
Рабочая температура	–25°C ... +40°C
Вес	0,205 кг
Кол-во в упаковке	1 шт.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83