



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

SM2R5000 АВТОМАТ ЗАЩ. ДВИГ. SM2R 34-50A

Артикул: SM2R5000



Описание Lovato SM2R5000

Характеристики Lovato SM2R5000

Пределы регулирования тока	35-50 A
Предельная отключающая способность при 400В, Icu	50 кА
Рабочая отключающая способность при 400В, Ics	50 кА
Номинальное напряжение изоляции	1000 В
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальное импульсное напряжение	8 кВ
Макс. номинальный ток	63 А
Мощность рассеивания на фазу	7 Вт
Полная мощность рассеивания	7,1-20 Вт
Ток срабатывания магнитной защиты	13 x In A
Класс расцепления	10 A
Крепление	На DIN рейку 35 мм
Установочное положение	Любое
Механическая износостойкость	50 000 циклов
Электрическая износостойкость	25 000 циклов
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-20°C ... +70°C
Вес	1 кг
Количество в упаковке	1 шт.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83