



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

11 LMS25 2V5T АВТ. ВЫКЛ. С КОМБ. РАСЦЕП. 1,6-2,5А (100kA)

Артикул: 11LMS252V5T



Описание Lovato 11 LMS25 2V5T

Характеристики Lovato 11 LMS25 2V5T

Пределы регулирования тока	1,6 ~ 2,5 А
Номинальное напряжение изоляции	690 В
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальное импульсное напряжение	6 кВ
Предельная отключающая способность при 400В, I _{cu}	100 кА
Рабочая отключающая способность при 400В, I _{cs}	100 кА
Мощность рассеивания	2 ~ 15 Вт
Крепление	Винтами или на DIN рейку 35 мм
Установочное положение	Любое
Механическая износостойкость	100 000 циклов
Электрическая износостойкость	100 000 циклов
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-25°C ... +60°C
Вес	0,266 кг
Количество в упаковке	5 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83