



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

11 SM1 B 20 1.0-1.6A АВТ. ВЫКЛ. С КОМБ. РАСЦЕП. 1-1,6А (100kA)

Артикул: 11SM1B20



Описание Lovato 11 SM1 B 20 1.0-1.6A

Характеристики Lovato 11 SM1 B 20 1.0-1.6A

Пределы регулирования тока	1 ~ 1,6 А
Номинальное напряжение изоляции	690 В
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальное импульсное напряжение	6 кВ
Предельная отключающая способность при 400В, Icu	100 кА
Рабочая отключающая способность при 400В, Ics	100 кА
Мощность рассеивания	2,2 ~ 9,7 Вт
Крепление	На DIN рейку 35 мм
Установочное положение	Любое
Механическая износостойкость	100 000 циклов
Электрическая износостойкость	100 000 циклов
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	–20°C ... +60°C
Вес	0,278 кг
Количество в упаковке	5 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83