



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

11 SM1 В 56 А В Г. ВЫКЛ. С КОМБ. РАСЦЕП. 24-32А (25кА) в комплекте с соединителем SMX3141

Артикул: 11SM1B56



Описание Lovato 11 SM1 B 56

Характеристики Lovato 11 SM1 B 56

Пределы регулирования тока	24 ~ 32 А
Номинальное напряжение изоляции	690 В
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальное импульсное напряжение	6 кВ
Предельная отключающая способность при 400В, I _{cu}	25 кА
Рабочая отключающая способность при 400В, I _{cs}	12,5 кА
Мощность рассеивания	2,2 ~ 9,7 Вт
Крепление	На DIN рейку 35 мм
Установочное положение	Любое
Механическая износостойкость	100 000 циклов
Электрическая износостойкость	100 000 циклов
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-20°C ... +60°C
Вес	0,352 кг
Количество в упаковке	5 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83