



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## SM1P0160 1.0-1.6A АВТ. ВЫКЛ. С КОМБ. РАСЦЕП. 1-1,6А (100kA)

Артикул: SM1P0160



### Описание Lovato SM1P0160 1.0-1.6A

### Характеристики Lovato SM1P0160 1.0-1.6A

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Пределы регулирования тока                                   | 1-1,6 А               |
| Предельная отключающая способность при 400В, I <sub>cu</sub> | 100 кА                |
| Рабочая отключающая способность при 400В, I <sub>cs</sub>    | 100 кА                |
| Номинальное напряжение изоляции                              | 690 В                 |
| Номинальная частота                                          | 50/60 Гц              |
| Номинальное импульсное напряжение                            | 6 кВ                  |
| Макс. номинальный ток                                        | 40 А                  |
| Мощность рассеивания на фазу                                 | 0,7-3,3 Вт            |
| Полная мощность рассеивания                                  | 6-14 Вт               |
| Ток срабатывания магнитной защиты                            | 13 x I <sub>n</sub> А |
| Класс расцепления                                            | 10 А                  |
| Крепление                                                    | На DIN рейку 35 мм    |
| Установочное положение                                       | Любое                 |
| Механическая износостойкость                                 | 100 000 циклов        |
| Электрическая износостойкость                                | 100 000 циклов        |
| Степень защиты                                               | IP20                  |
| Рабочая температура                                          | -20°C ... +60°C       |
| Вес                                                          | 0,280 кг              |
| Количество в упаковке                                        | 5 шт.                 |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83