



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

11 SM2 A 68 АВГ. ВЫКЛ. С КОМБ. РАСЦЕП. 28-40А (50кА)

Артикул: 11SM2A68



Описание Lovato 11 SM2 A 68

Характеристики Lovato 11 SM2 A 68

Пределы регулирования тока	28-40 А
Предельная отключающая способность при 400В, Icu	50 кА
Рабочая отключающая способность при 400В, Ics	25 кА
Номинальное напряжение изоляции	690 В
Номинальное импульсное перенапряжение	6 кВ
Макс. номинальный ток	50 А
Номинальная частота	50/60 Гц
Мощность рассеивания	7,1 ~ 20 Вт
Крепление	Винтами или на DIN рейку 35 мм
Установочное положение	Любое
Механическая износостойкость	50000 циклов
Электрическая износостойкость	25000 циклов
Степень защиты	IP00
Рабочая температура	-20°C ... +70°C
Вес	1,040 кг
Количество в упаковке	1 шт.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83