



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

11 SM3 A 88 АВГ. ВЫКЛ. С КОМБ. РАСЦЕП. 57-75А (50кА)

Артикул: 11SM3A88



Описание Lovato 11 SM3 A 88

Характеристики Lovato 11 SM3 A 88

Пределы регулирования тока	57 -75 А
Предельная отключающая способность при 400В, Icu	50 кА
Рабочая отключающая способность при 400В, Ics	25 кА
Номинальное напряжение изоляции	690 В
Номинальное импульсное перенапряжение	6 кВ
Макс. номинальный ток	100 А
Номинальная частота	50/60 Гц
Мощность рассеивания	10 ~ 38 Вт
Крепление	Винтами или на DIN рейку 35 мм или 75 мм
Установочное положение	Любое
Механическая износостойкость	50000 циклов
Электрическая износостойкость	25000 циклов
Степень защиты	IP00
Рабочая температура	-20°C ... +70°C
Вес	2,266 кг
Количество в упаковке	1 шт.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83