



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## GAZ100T4UL Выключатель-разъединитель четырехполюсный, 100А, корпус UL/CSA, Type 4/4X, желто-красная рукоятка

Артикул: GAZ100T4UL



### Описание Lovato GAZ100T4UL

### Характеристики Lovato GAZ100T4UL

|                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Тип                                             | Четырехполюсный                                 |
| Тепловой ток, Ith ( $\leq 40^{\circ}\text{C}$ ) | 100 А                                           |
| Исполнение                                      | В корпусе с желто-красной рукояткой             |
| Номинальное напряжение изоляции, Ui             | 1000 В                                          |
| Номинальное импульсное перенапряжение, Uimp     | 8 кВ                                            |
| Номинальный рабочий ток при 400 В, Ie           | 100 А                                           |
| Номинальная рабочая мощность при 400 В          | 55 кВт                                          |
| Тип соединения                                  | Торцевая клемма                                 |
| Крепление                                       | Винтовое или на DIN рейку 35 мм                 |
| Монтажное положение                             | Любое                                           |
| Механическая износостойкость                    | 30000 циклов                                    |
| Электрическая износостойкость                   | 30000 циклов                                    |
| Материал корпуса                                | Пластик                                         |
| Степень защиты                                  | IP65                                            |
| Рабочая температура                             | $-25^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$ |
| Вес                                             | 2,500 кг                                        |
| Количество в упаковке                           | 1 шт.                                           |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83