



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

GAZ125BUL Выключатель-разъединитель трехполюсный, 125А, корпус UL/CSA, Type 4/4X, черная рукоятка

Артикул: GAZ125BUL



Описание Lovato GAZ125BUL

Характеристики Lovato GAZ125BUL

Тип	Трехполюсный
Тепловой ток, I _{th} (≤ 40°C)	125 А
Исполнение	В корпусе с черной рукояткой
Номинальное напряжение изоляции, U _i	1000 В
Номинальное импульсное перенапряжение, U _{imp}	8 кВ
Номинальный рабочий ток при 400 В, I _e	125 А
Номинальная рабочая мощность при 400 В	55 кВт
Тип соединения	Торцевая клемма
Крепление	Винтовое или на DIN рейку 35 мм
Монтажное положение	Любое
Механическая износостойкость	30000 циклов
Электрическая износостойкость	30000 циклов
Материал корпуса	Пластик
Степень защиты	IP65
Рабочая температура	-25°C ... +55°C
Вес	2,220 кг
Количество в упаковке	1 шт.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83