



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ


ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

GA080C Выключатель-разъединитель 3P 80А монтаж на дверь

Артикул: GA080C



Описание Lovato GA080C

Характеристики Lovato GA080C

Тип	Трехполюсный
Тепловой ток, I _{th} (≤ 40°C)	80 А
Исполнение	Для установки на дверце, в комплекте с удлинителем (подлежит доукомплектованию рукояткой)
Номинальное напряжение изоляции, U _i	1000 В
Номинальное импульсное перенапряжение, U _{imp}	8 кВ
Номинальный рабочий ток при 400В, I _e	80 А
Номинальная рабочая мощность при 400В	45 кВт
Крепление	Винтами или на DIN рейку 35 мм
Механическая износостойкость	30000 циклов
Электрическая износостойкость	30000 циклов
Тип соединения	Торцевая клемма
Монтажное положение	Любое
Рабочая температура	–25°C ... +55°C
Вес	0,404 кг
Количество в упаковке	1 шт.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83