



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

GE1250 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТРЕПОЛЮСНЫЙ (1250А)

Артикул: GE1250



Описание Lovato GE1250

Характеристики Lovato GE1250

Тип	Трёхполюсный
Исполнение	Прямого действия и с устройством блокировки двери
Тепловой ток, I_{th} ($\leq 40^{\circ}\text{C}$)	1250 A
Номинальное напряжение изоляции, U_i	1000 В
Номинальное импульсное перенапряжение, U_{imp}	12 кВ
Номинальный рабочий ток при 400В, I_e	800 A
Номинальная рабочая мощность при 400В	443 кВт
Тип соединения	Клемма под наконечники или шины
Крепление	Винтовое
Монтажное положение	Любое
Механическая износостойкость	10000 циклов
Электрическая износостойкость	500 циклов
Рабочая температура	$-25^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
Вес	7,600 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83