



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

GE0160B Выключатель-разъединитель 3P с предохранителем BS AC21A 160A

Артикул: GE0160B



Описание Lovato GE0160B

Характеристики Lovato GE0160B

Тип	Трехполюсный
Исполнение	С держателем предохранителя BS
Тепловой ток, Ith ($\leq 40^{\circ}\text{C}$)	160 A
Номинальное напряжение изоляции, Ui	800 В
Номинальное импульсное перенапряжение, Uimp	8 кВ
Номинальный рабочий ток при 400В, Ie	160 A
Номинальная рабочая мощность при 400В	90 кВт
Тип соединения	Клемма под наконечники или шины
Крепление	Винтовое
Монтажное положение	Любое
Механическая износостойкость	10000 циклов
Электрическая износостойкость	1000 циклов
Рабочая температура	$-25^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
Вес	3,500 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83