



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

GE0630B Выключатель-разъединитель 3Р с предохранителем BS

Артикул: GE0630B



Описание Lovato GE0630B

Характеристики Lovato GE0630B

Тип	Трёхполюсный
Исполнение	С держателем предохранителя BS
Тепловой ток, I_{th} ($\leq 40^{\circ}\text{C}$)	630 A
Номинальное напряжение изоляции, U_i	1000 В
Номинальное импульсное перенапряжение, U_{imp}	12 кВ
Номинальный рабочий ток при 400В, I_e	630 A
Номинальная рабочая мощность при 400В	355 кВт
Тип соединения	Клемма под наконечники или шины
Крепление	Винтовое
Монтажное положение	Любое
Механическая износостойкость	5000 циклов
Электрическая износостойкость	1000 циклов
Рабочая температура	$-25^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
Вес	13,000 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83