



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

GE0800N Выключатель-разъединитель 3Р с предохранителем NH

Артикул: GE0800N



Описание Lovato GE0800N

Характеристики Lovato GE0800N

Тип	Трёхполюсный
Исполнение	С держателем предохранителя NH
Тепловой ток, I_{th} ($\leq 40^\circ\text{C}$)	800 A
Номинальное напряжение изоляции, U_i	1000 В
Номинальное импульсное перенапряжение, U_{imp}	12 кВ
Номинальный рабочий ток при 400В, I_e	800 A
Номинальная рабочая мощность при 400В	355 кВт
Тип соединения	Клемма под наконечники или шины
Крепление	Винтовое
Монтажное положение	Любое
Механическая износостойкость	5000 циклов
Электрическая износостойкость	500 циклов
Рабочая температура	$-25^\circ\text{C} \dots +55^\circ\text{C}$
Вес	13,000 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83