



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

PSL210024 двухфазный источник питания, монтаж на DIN-рейку, 100W 400-500VAC 24VDC

Артикул: PSL210024



Описание Lovato PSL210024

Характеристики Lovato PSL210024

Тип источника питания	Двухфазный
Исполнение	Для установки на DIN рейку 35 мм
Номинальное напряжение на выходе	24 VDC
Диапазон регулирования напряжения на выходе	22,5 ~ 28,5 VDC
Номинальный ток на выходе	4,2 А
Мощность	100 Вт
Номинальное напряжение питания	400 ~ 500 VAC
Рабочая частота	47 ~ 63 Гц
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от перегрузки	Есть
Защита от пиков напряжения на входе	Есть
Светодиодная индикация	светодиодный индикатор очень низкого напряжения, светодиодный индикатор наличия питания
Материал корпуса	Пластик
Тип зажима для подключения к терминалам	Винты
Степень защиты терминалов	IP20
Рабочая температура	-20°C ... +71°C
Вес	0,570 кг
Количество в упаковке	1 шт.