



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

11BGF0040L024 Вспомогательный контактор 24VDC LOW CONSUMPTION Катушка

Артикул: 11BGF0040L024



Описание Lovato 11BGF0040L024

Характеристики Lovato 11BGF0040L024

Тип	Вспомогательный контактор
Число полюсов	4
Напряжение питания катушки	24 VDC
Тепловой ток, Ith (≤ 40°C)	10 A
Номинальное напряжение изоляции, Ui	690 B
Конфигурация контактов	4NO
Средняя потребляемая мощность при 20°C (коммутация/удержание)	2,3 Вт
Тип соединения	Фастон
Крепление	Винтовое или на DIN рейку 35 мм
Монтажное положение	Нормальное: в вертикальной плоскости, допустимое: ± 30°
Степень защиты клемм	IP20
Механическая износостойкость	20 млн. циклов
Максимальная частота срабатывания	3600 циклов/час
Рабочая температура	−40°C ... +60°C
Вес	0,165 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83