x-канальный логгер данных температуры в металлическом корпусе с разъемом для внешнего зонда (т/п типа T, типа K и типа J)

Артикул: 0572 1763

Ра

По

Те
хр

Те
ра

Кл
за

Пи

Ра

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА TESTO 176 T3

В некоторых случаях важным аспектом мониторинга текущих процессов является проверка соблюдения заданного диапазона при превышении предельных значений. Логгер данных **testo 176 T3** в прочном металлическом корпусе - оптимальное решение задачи, направленной на измерение и регистрацию значений температуры одновременно на 4-х участках промышленного сектора. Возможность применения широкого набора съемных зондов термопар (типов K, T и J) позволяет соответствовать требованиям различных областей применения.

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА TESTO 176 T3

- Объем памяти на 2 млн. значений
- Ресурс батареи до 8 лет
- Стандартные батареи (типа AA); возможность замены пользователем
- Прочный металлический корпус.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА TESTO 176 T3

Параметр	Значения
Сенсор	термопара типа K, T и J
Каналы	4 внешних
Единицы измерения	°C, °F
Диапазон измерений	-200 ... +400 °C (тип T) -195 ... +1000 °C (тип K) -100 ... +750 °C (тип J)
Погрешность	±1% от изм. зн. (-200 ... -100.1 °C) ±0.3 °C (-100 ... +70 °C) ±0.5% от изм. зн. (+70.1 ... +1000 °C)
Разрешение	0.1 °C
Ресурс батареи	8 лет, с периодичностью измерения 15 мин.
Рабочая температура	-35 ... +70 °C
Температура хранения	-40 ... +85 °C
Размеры	103 x 63 x 33 мм
Тип батареи	1 литиевая батарея
Класс защиты	IP68
Частота измерений	1 с - 24 ч
Память	2 млн. значений

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 176 T3

Наименование	Количество
Прибор	1
Документация	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83