



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## 11BG0022D125 Вспомогательный Контактор BG00.22D 125VDC

Артикул: 11BG0022D125



### Описание Lovato 11BG0022D125

### Характеристики Lovato 11BG0022D125

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип                                                           | вспомогательный миниконтактор                           |
| Число полюсов                                                 | 4 полюса                                                |
| Напряжение питания катушки                                    | 125 VDC                                                 |
| Тепловой ток, I <sub>th</sub> (≤ 40°C)                        | 10 A                                                    |
| Тепловой ток, I <sub>e</sub> (≤ 440B ≤ 55°C)                  | 22 A                                                    |
| Номинальное напряжение изоляции, U <sub>i</sub>               | 690 B                                                   |
| Средняя потребляемая мощность при 20°C (коммутация/удержание) | 3,2 Вт                                                  |
| Максимальная частота срабатывания                             | 3600 циклов/час                                         |
| Крепление                                                     | винтовое или на DIN рейку 35 мм                         |
| Монтажное положение                                           | Нормальное: в вертикальной плоскости, допустимое: ± 30° |
| Механическая износостойкость                                  | 20 млн. циклов                                          |
| Степень защиты силовых зажимов                                | IP20                                                    |
| Рабочая температура                                           | –40°C ... +60°C                                         |
| Количество в упаковке                                         | 1 шт.                                                   |
| Число и конфигурация контактов                                | 2 НО + 2 НЗ                                             |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83