



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

# 11BG0040L048 Вспомогательный Контакттор BG00.40L 48VDC

Артикул: 11BG0040L048



## Описание Lovato 11BG0040L048

## Характеристики Lovato 11BG0040L048

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип                                                           | вспомогательный миниконтактор                           |
| Число полюсов                                                 | 4 полюса                                                |
| Напряжение питания катушки                                    | 48 VDC                                                  |
| Тепловой ток, Ith (≤ 40°C)                                    | 10 A                                                    |
| Тепловой ток, Ie (≤ 440B ≤ 55°C)                              | 40 A                                                    |
| Номинальное напряжение изоляции, Ui                           | 690 B                                                   |
| Средняя потребляемая мощность при 20°C (коммутация/удержание) | 2,3 Вт                                                  |
| Максимальная частота срабатывания                             | 3600 циклов/час                                         |
| Крепление                                                     | винтовое или на DIN рейку 35 мм                         |
| Монтажное положение                                           | Нормальное: в вертикальной плоскости, допустимое: ± 30° |
| Механическая износостойкость                                  | 20 млн. циклов                                          |
| Степень защиты силовых зажимов                                | IP20                                                    |
| Рабочая температура                                           | −40°C ... +60°C                                         |
| Количество в упаковке                                         | 1 шт.                                                   |
| Число и конфигурация контактов                                | 4 НО                                                    |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83