



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

11BG0031D110 Вспомогательный Контактор BG00.31D 110VDC

Артикул: 11BG0031D110



Описание Lovato 11BG0031D110

Характеристики Lovato 11BG0031D110

Тип	вспомогательный миниконтактор
Число полюсов	4 полюса
Напряжение питания катушки	110 VDC
Тепловой ток, I_{th} ($\leq 40^{\circ}\text{C}$)	10 A
Тепловой ток, I_e ($\leq 440\text{В} \leq 55^{\circ}\text{C}$)	31 A
Номинальное напряжение изоляции, U_i	690 В
Средняя потребляемая мощность при 20°C (коммутация/удержание)	3,2 Вт
Максимальная частота срабатывания	3600 циклов/час
Крепление	винтовое или на DIN рейку 35 мм
Монтажное положение	Нормальное: в вертикальной плоскости, допустимое: $\pm 30^{\circ}$
Механическая износостойкость	20 млн. циклов
Степень защиты силовых зажимов	IP20
Рабочая температура	$-40^{\circ}\text{C} \dots +60^{\circ}\text{C}$
Количество в упаковке	1 шт.
Число и конфигурация контактов	3 НО + 1 НЗ

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83