



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

11 BG09 10 D 024 МИНИКОНТАКТОР 3-ПОЛ. КАТУШКА DC 24В, (АС1) 20А, (АС3) 9А, 1НО ВИНТ. ЗАЖИМ

Артикул: 11BG0910D024



Описание Lovato 11 BG09 10 D 024

Характеристики Lovato 11 BG09 10 D 024

Тип	Миниконтактор
Число полюсов	3
Напряжение питания катушки	24 VDC
Тепловой ток, I _{th} (≤ 40°C)	20 A
Тепловой ток, I _e (≤ 440В ≤ 55°C)	9 A
Номинальное напряжение изоляции, U _i	690 В
Номинальное импульсное перенапряжение U _{imp}	6 кВ
Вспомогательные встроенные контакты	NO
Максимальная мощность при 400 В ≤ 55°C (АС3)	4 кВт
Средняя потребляемая мощность при 20°C (коммутация/удержание)	3,2 Вт
Максимальная частота срабатывания	3600 циклов/час
Тип соединения	Винт-зажим
Крепление	Винтами или на DIN рейку 35 мм
Монтажное положение	Нормальное: в вертикальной плоскости, допустимое: ± 30°
Механическая износостойкость	20 млн. циклов
Электрическая износостойкость (I _e при 400 В АС3)	500000 циклов
Степень защиты силовых зажимов	IP20
Рабочая температура	–40°C ... +60°C
Вес	0,214 кг
Количество в упаковке	10 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83