



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

11 BG09 T2 D 220 МИНИКОНТАКТОР 4-ПОЛ., 2НО+2НЗ, КАТУШКА DC

Артикул: 11BG09T2D220



Описание Lovato 11 BG09 T2 D 220

Характеристики Lovato 11 BG09 T2 D 220

Тип	Миниконтактор
Число полюсов	4
Напряжение питания катушки	220 VDC
Тепловой ток, I _{th} (≤ 40°C)	20 A
Номинальное напряжение изоляции, U _i	690 V
Номинальное импульсное перенапряжение U _{imp}	6 кВ
Средняя потребляемая мощность при 20°C (коммутация/удержание)	3,2 Вт
Максимальная частота срабатывания	3600 циклов/час
Тип соединения	Винт-зажим
Крепление	Винтами или на DIN рейку 35 мм
Монтажное положение	Нормальное: в вертикальной плоскости, допустимое: ± 30°
Механическая износостойкость	20 млн. циклов
Электрическая износостойкость (I _e при 400 В AC3)	500000 циклов
Рабочая температура	–40°C ... +60°C
Вес	0,175 кг
Количество в упаковке	1 шт
Конфигурация контактов	2NO + 2NC
Степень защиты клемм	IP20

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83