



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

11BG09T2A024 4P Миниконтактор BG09.T2A 24V 50-60HZ

Артикул: 11BG09T2A024



Описание Lovato 11BG09T2A024 4P

Характеристики Lovato 11BG09T2A024 4P

Тип	Миниконтактор
Число полюсов	4
Напряжение питания катушки	24 VAC
Тепловой ток, I _{th} (≤ 40°C)	20 A
Номинальное напряжение изоляции, U _i	690 V
Номинальное импульсное перенапряжение U _{imp}	6 кВ
Рабочая частота	50 ~ 60 Гц
Средняя потребляемая мощность при 20°C (коммутация/удержание)	3,2 Вт
Максимальная частота срабатывания	3600 циклов/час
Тип соединения	Винт-зажим
Крепление	Винтами или на DIN рейку 35 мм
Монтажное положение	Нормальное: в вертикальной плоскости, допустимое: ± 30°
Механическая износостойкость	20 млн. циклов
Электрическая износостойкость (I _e при 400 В AC3)	500000 циклов
Рабочая температура	–40°C ... +60°C
Вес	0,170 кг
Количество в упаковке	1 шт
Конфигурация контактов	2NO + 2NC
Степень защиты клемм	IP20

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83