



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## 11BG09T2A048 4P Миниконтактор BG09.T2A 48V 50-60HZ

Артикул: 11BG09T2A048



### Описание Lovato 11BG09T2A048

### Характеристики Lovato 11BG09T2A048

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип                                                           | Миниконтактор                                           |
| Число полюсов                                                 | 4                                                       |
| Напряжение питания катушки                                    | 48 VAC                                                  |
| Тепловой ток, Ith (≤ 40°C)                                    | 20 A                                                    |
| Номинальное напряжение изоляции, Ui                           | 690 V                                                   |
| Номинальное импульсное перенапряжение Uimp                    | 6 кВ                                                    |
| Рабочая частота                                               | 50 ~ 60 Гц                                              |
| Средняя потребляемая мощность при 20°C (коммутация/удержание) | 3,2 Вт                                                  |
| Максимальная частота срабатывания                             | 3600 циклов/час                                         |
| Тип соединения                                                | Винт-зажим                                              |
| Крепление                                                     | Винтами или на DIN рейку 35 мм                          |
| Монтажное положение                                           | Нормальное: в вертикальной плоскости, допустимое: ± 30° |
| Механическая износостойкость                                  | 20 млн. циклов                                          |
| Электрическая износостойкость (Ie при 400 В AC3)              | 500000 циклов                                           |
| Рабочая температура                                           | −40°C ... +60°C                                         |
| Вес                                                           | 0,170 кг                                                |
| Количество в упаковке                                         | 1 шт                                                    |
| Конфигурация контактов                                        | 2NO + 2NC                                               |
| Степень защиты клемм                                          | IP20                                                    |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**