



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

CNM2011220 1 или 2-х полюсный модульный контактор с ручным управлением, 20 А AC1, 220-230 VAC (1NO+1NC)

Артикул: CNM2011220



Описание Lovato CNM2011220

Характеристики Lovato CNM2011220

Число полюсов	1 или 2
Номинальное напряжение питания катушки	220-230 VAC
Тепловой ток, Ith (≤ 40°C)	20 A
Номинальное напряжение изоляции, Ui	230 В
Номинальное импульсное перенапряжение Uimp	4 кВ
Конфигурация контактов	1NO+1NC
Мощность потребления катушки (коммутация/удержание)	2,5 Вт
Крепление	На DIN рейку 35 мм
Степень защиты	IP20
Механическая износостойкость	3000000 циклов
Электрическая износостойкость (AC3)	500000 циклов
Рабочая температура	–5°C ... +55°C
Вес	0,135 кг
Количество в упаковке	10 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83