



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

CNM3220024 Одно- или двухполюсный модульный контактор с ручным управлением, 32 А AC1, 24 VAC/DC (2NO)

Артикул: CNM3220024



Описание Lovato CNM3220024

Характеристики Lovato CNM3220024

Число полюсов	1 или 2
Номинальное напряжение питания катушки	24 VAC/VDC
Тепловой ток, Ith (≤ 40°C)	32 A
Номинальное напряжение изоляции, Ui	230 В
Номинальное импульсное перенапряжение Uimp	4 кВ
Конфигурация контактов	2NO
Мощность потребления катушки (коммутация/удержание)	2,5 Вт
Крепление	На DIN рейку 35 мм
Степень защиты	IP20
Механическая износостойкость	3000000 циклов
Электрическая износостойкость (AC3)	500000 циклов
Рабочая температура	–5°C ... +55°C
Вес	0,135 кг
Количество в упаковке	10 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83