



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

# CN3220220 1 или 2-х полюсный модульный контактор, 32 А AC1, 220-230VAC/220VDC (2NO)

Артикул: CN3220220



## Описание Lovato CN3220220

## Характеристики Lovato CN3220220

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Число полюсов                                       | 1 или 2            |
| Номинальное напряжение питания катушки              | 220-230 VAC        |
| Тепловой ток, Ith (≤ 40°C)                          | 32 A               |
| Номинальное напряжение изоляции, Ui                 | 440 В              |
| Номинальное импульсное перенапряжение Uimp          | 4 кВ               |
| Конфигурация контактов                              | 2NO                |
| Мощность потребления катушки (коммутация/удержание) | 2,5 Вт             |
| Крепление                                           | На DIN рейку 35 мм |
| Степень защиты                                      | IP20               |
| Механическая износостойкость                        | 3000000 циклов     |
| Электрическая износостойкость (AC3)                 | 500000 циклов      |
| Рабочая температура                                 | –5°C ... +55°C     |
| Вес                                                 | 135 г              |
| Количество в упаковке                               | 10 шт              |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**