резьба: M90 x 2 x 20.; каб. d: 77~67 мм; приб. отв. d:90 мм; цанга: разъемная, материал никелированная латунь

Артикул: MBA90-77

Описание MBA90-77

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
M90x2	77-67	90	20	110/110	1

Резьба	метрическая
Материал	корпус - никелированная латунь - уплотнитель - EPDM
Диаметр установочного отверстия	90 мм
Диаметр кабеля	77-67 мм
Цвет	Латунь никелерованная
Рабочий диапазон	от -40 до +100° C, кратковременно +110° C
Химическая стойкость	стоек к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

Характеристики MBA90-77

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
M90x2	77-67	90	20	110/110	1

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

Комплектация MBA90-77

Кабельный ввод	1 шт
уплотнитель	1 шт
контргайка	1 шт

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование